

BS 702 — Concasseur giratoire

Utilisé comme concasseur secondaire ou tertiaire dans les carrières et installations de traitement des granulats. Disponible en deux versions FN (fines) et EG (gravillons) selon la granulométrie d'alimentation.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	BS 702 FN	BS 702 EG
Granulométrie d'alimentation	8–25 mm	25–70 mm
Taille maximale d'alimentation	60 mm	90 mm
Puissance moteur	45 kW	45 kW
Poids total	5,2 t	5,2 t
Poids à vide	3,7 t	3,7 t
Pièce la plus lourde	1,2 t	1,2 t

Capacités de production (valeurs indicatives)

BS 702 FN

Produit final	Capacité
0–5 mm	10–20 t/h
0–12 mm	15–25 t/h
0–15 mm	20–30 t/h
0–18 mm	23–33 t/h
0–20 mm	26–36 t/h

BS 702 EG

Produit final	Capacité
0–15 mm	15–25 t/h
0–18 mm	23–33 t/h
0–20 mm	26–36 t/h
0–25 mm	30–37 t/h
0–30 mm	34–40 t/h
0–40 mm	35–45 t/h

Performances valables pour des matériaux secs, propres et de dureté moyenne.

Dimensions

Cote	Valeur
A	3350 mm
B	1450 mm
C	1915 mm

D	1420 mm
E	215 mm
F	390 mm
G	3200 mm
H	50 mm

Équipements & avantages

- Réglage hydraulique de l'ouverture
- Entraînement direct sans réducteur
- Double étanchéité labyrinthe contre poussière et eau
- Protection automatique contre les surcharges
- Haute productivité avec faible consommation d'énergie
- Redémarrage immédiat sous charge possible

Coordonnées du fabricant

WEIL Brechertechnik GmbH & CO Kg

Schwarzwaldstraße 14

77871 Renchen – Allemagne

Tél. : +49 (0) 7843 992790