

BS 704-13 – Concasseur giratoire

Utilisé comme concasseur primaire dans les carrières et installations de traitement des granulats.



Caractéristiques techniques

Caractéristique	BS 704-13 FN
Taille maximale d'alimentation	270 mm
Puissance moteur	110 kW
Poids total	18,50 t
Poids à vide	13,0 t
Pièce la plus lourde	4,1 t

Capacités de production

Produit final	Capacité
0–30 mm	100–140 t/h
0–40 mm	130–160 t/h
0–50 mm	150–180 t/h
0–60 mm	170–200 t/h
0–80 mm	200–250 t/h

Dimensions

Cote	Valeur
A	4200 mm
B	2350 mm
C	2925 mm
D	2000 mm
E	520 mm
F	740 mm
G	4000 mm

Équipements & avantages

- Réglage hydraulique de l'ouverture
- Entraînement direct sans réducteur
- Double étanchéité labyrinthe contre poussière et eau
- Protection automatique contre les surcharges
- Haute productivité avec faible consommation d'énergie
- Redémarrage immédiat sous charge possible

Coordonnées du fabricant

WEIL Brechertechnik GmbH

Schwarzwaldstraße 14

77871 Renchen – Allemagne

Tél. : +49 (0) 7843 992790