

BS 706 – Concasseur giratoire

Utilisé comme concasseur secondaire ou tertiaire dans les carrières et installations de traitement des granulats.



Caractéristiques techniques

Caractéristique	BS 706 FN	BS 706 EG
Granulométrie d'alimentation	20–60 mm	60–180 mm
Taille maximale d'alimentation	100 mm	200 mm
Puissance moteur	160 kW	160 kW
Poids total	24,0 t	24,0 t
Poids à vide	19,0 t	19,0 t
Pièce la plus lourde	8,0 t	8,0 t

Capacités de production

BS 706 FN

Produit final	Capacité
0–10 mm	70–110 t/h
0–12 mm	80–120 t/h
0–15 mm	90–140 t/h
0–18 mm	100–150 t/h
0–20 mm	110–160 t/h
0–25 mm	140–180 t/h
0–30 mm	150–200 t/h

BS 706 EG

Produit final	Capacité
0–25 mm	140–180 t/h
0–30 mm	150–210 t/h

0–40 mm	160–250 t/h
0–50 mm	180–260 t/h
0–60 mm	200–280 t/h

Dimensions

Cote	Valeur
A	5000 mm
B	2800 mm
C	3270 mm
D	2480 mm
E	550 mm
F	800 mm
G	5150 mm
H	50 mm

Équipements & avantages

- Réglage hydraulique de l'ouverture
- Entraînement direct sans réducteur
- Double étanchéité labyrinthe contre poussière et eau
- Protection automatique contre les surcharges
- Haute productivité avec faible consommation d'énergie
- Redémarrage immédiat sous charge possible

Coordonnées du fabricant

WEIL Brechertechnik GmbH
 Schwarzwaldstraße 14
 77871 Renchen – Allemagne
 Tél. : +49 (0) 7843 992790